



Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30

Óleo de Motor Totalmente Sintético - formulado à medida para cumprir os requisitos especiais do fabricante

Desenvolvido para cumprir os exigentes requisitos de motores específicos de alto desempenho, incluindo a Fiat e os que exigem a norma ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Aplicações principais

O Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 para motores a gasolina e Diesel cumpre as especificações próprias, tecnicamente desafiantes, Fiat 9.55535-S1. É formulado especificamente para os modernos motores Diesel Fiat Euro 5 com tecnologia de filtro de partículas Diesel.

Especificação, Aprovações & Recomendações

- ACEA C2
- Fiat 9.55535-S1 (cumpre requisitos)
- IVECO 18-1811 SC1 (cumpre requisitos)

Para encontrar o produto Shell Helix correcto para os seus veículos e equipamentos por favor consulte o Shell LubeMatch em <http://lubematch.shell.com>

Recomendação em aplicações não cobertas neste folheto podem ser obtidas junto do seu representante local da Shell.

Características físicas típicas

Propriedades			Method	Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30
Viscosidade Cinemática	@100°C	cSt	ASTM D445	10.20
Viscosidade Cinemática	@40°C	cSt	ASTM D445	59.59
Índice de Viscosidade			ASTM D2270	162
MRV	@-35°C	cP	ASTM D4684	11 800
Densidade	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843.7
Ponto de Inflamação		°C	ASTM D92	233
Ponto de Fluxão		°C	ASTM D97	-48

Estas características são típicas da produção actual. Embora a produção futura esteja em conformidade com a especificação da Shell, poderão ocorrer variações nestas características.

Higiene, segurança e ambiente

• Saúde e Segurança

É improvável que o Shell Helix Ultra Professional AT-L 5W-30 apresente qualquer risco significativo para a saúde ou segurança sempre que for devidamente utilizado nas aplicações recomendadas e se se mantiverem os bons padrões de higiene industrial e pessoal.

Evitar contacto com a pele. Utilize luvas impermeáveis quando manuseia óleo usado. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.

Aconselhamento sobre Saúde e Segurança está disponível nas Folhas de Segurança apropriadas, que podem ser obtidas a partir em <http://www.epc.shell.com/>

• Proteja o Ambiente

Leve o óleo usado para um ponto de recolha autorizado. Não despejar em esgotos, terra ou cursos de água.

